

Chiodatrice gas-batteria 2 in 1 per applicazioni strutturali legno su legno e per il fissaggio di connettori metallici.



Valutazione tecnica europea
(ETA) ETA-09/0273
Dichiarazione di prestazione (DoP)
DoP 001/2022.1
DoP 007/2022.1

Direttive e normative attrezzo:

2012/19/EC
2011/65/EC
2006/42/EC
2014/30/EU
2014/53/EU
EN 55014-1 : 2017
EN 55014-2 : 2015
EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-3 V2.2.0
EN 300330 V2.1.1
EN 50364:2018
EN 62369-1:2009
EN ISO 11148-13:2018

Direttive e normative Batteria e Caricabatteria

2014/35/EU
2014/30/EU
2012/19/EC
2011/65/EC
2006/66/EC
EN 61204-3:2018
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2014
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010



Dati tecnici

Nome	Paslode CombiXi
Codice	014005
Energia di tiro (J)	105
Peso (Kg)	3,6 (con batteria, configurata con caricatore IM90Xi)
Dimensioni (mm)	376x325x121
Funzionamento	Bomboletta di gas + batteria
Temperatura di esercizio	da -15°C a +49°C
Lunghezza chiodi utilizzabili per fissaggio strutturale legno su legno	da 50 a 90 mm
Lunghezza chiodi utilizzabili con caricatore per fissaggio connettori metallici	da 35 a 50 mm

Caratteristiche tecniche

Chiodi compatibili: Nastrati in carta 34° lisci e rullati per tutte le classi di servizio Eurocodice 5
Speciale tastatore dentato per applicazioni strutturali: fissaggio chiodi ad angolazioni estreme
Cadenza massima di tiro (1.000 chiodi/h)
Capacità caricatore per fissaggio connettori metallici: 27 chiodi
Capacità caricatore per fissaggio strutturale legno su legno = 47 chiodi
Indicatori di gas e batteria: controlla i livelli di gas e batteria in qualsiasi momento
Sistema Start & Go: disattivazione automatica attrezzo dopo 1 min di inutilizzo
Pressione di attivazione (6 Kg in appoggio)
Regolazione automatica della potenza
Iniezione controllata del gas (da -15°C a 49°C)
Autonomia bomboletta di gas: oltre 1.250 chiodi (-5°C). Autonomia batteria: fino a 13.000 fissaggi
Tempo di ricarica della batteria: 90 min. (completa) - 10 min. (2.500 chiodi)
Selettore profondità chiodo con posizioni di MAX e MIN
Gancio ruotabile a 180° per aggancio chiodatrice a cintura o su ponteggio
Affondamento della testa impostabile con semplice rotellina
Rimozione rapida inceppamenti mediante la separazione del caricatore dall'attrezzo

Sicurezza

Marcatura CE
Tiro sequenziale con appoggio completo
Indicatore di attivazione con LED: livelli di carica bomboletta di gas e batteria
Rumorosità, EN 12549 : LpA,1s,1m=95 dB(A) / Lp Cpeak=135 dB(C)
Vibrazioni, EN ISO 8662-11: 3.9 m/s²

Contenuto della valigetta:

Chiodatrice COMBI Xi
2 caricatori e 2 puntali per le applicazioni strutturali e per il fissaggio di connettori metallici
Batteria al litio
Caricabatteria
Chiave a brugola
Manuale d'uso
Vista esplosa e legenda dei pezzi di ricambio
Norme di sicurezza
Dichiarazione di conformità CE

Accessori Combi Xi

014028	CARICATORE APPLICAZIONI STRUTTURALI COMBI Xi
014029	CARICATORE CONNETTORI METALLICI COMBI Xi
014032	PUNTALE CONNETTORI METALLICI COMBI Xi
019278	PUNTALE APPLICAZIONI STRUTTURALI COMBI Xi
014099	Tastatore autocentraggio PPN50Ci
018880	BATTERIA PASLODE AL LITIO
018881	CARICABATTERIA PASLODE
300348	BLISTER 1 BOMBOLETTA GAS IM90 i / Ci / Xi
401482	Olio lubrificante (115ml)
013690	Kit pulizia Impulse-Spit
115251	Pulitore Impulse 300 MI

Chiodatrice gas-batteria 2 in 1 per applicazioni strutturali legno su legno e per il fissaggio di connettori metallici.



Chiodatura per applicazioni strutturali



STANDARD

Per interno
Eurocodice 5 - Classe 1



Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo di gambo	N. di nastri	N. di chiodi	Codice
2,8	51	Rullato	3	3750	142005
2,8	67	Liscio	3	3750	142010
2,8	63	Rullato	3	3750	142011
2,8	70	Rullato	2	2500	142016
2,8	75	Liscio	2	2500	142017
2,8	75	Rullato	2	2500	142018
2,8	80	Liscio	2	2500	142021
3,1	75	Rullato	2	2500	142029
3,1	90	Liscio	2	2500	142035
3,1	90	Rullato	2	2500	142036



GALV-PLUS

Per esterno protetto
Eurocodice 5 - Classe 2



Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo di gambo	N. di nastri	N. di chiodi	Codice
2,8	51	Rullato	3	3750	142007
2,8	63	Rullato	3	3750	142013
2,8	75	Rullato	2	2500	142019
3,1	75	Rullato	2	2500	142030
3,1	80	Rullato	2	2500	142052
3,1	90	Rullato	2	2500	142072
3,1	90	Liscio	2	2500	142037



ACCIAIO INOX (A2)

Per esterno
Eurocodice 5 - Classe 3




Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo di gambo	N. di nastri	N. di chiodi	Codice
2,8	51	Rullato	1	1250	142045
2,8	63	Rullato	1	1250	142047



HGD ZINCATI A CALDO

Per interno
Eurocodice 5 - Classe 3



Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo di gambo	N. di nastri	N. di chiodi	Codice
2,8	63	Rullato	3	3750	142014
2,8	75	Rullato	2	2500	142020
3,1	90	Rullato	2	2500	142071

Fissaggio di connettori metallici con fori da 5 mm



ELETTROZINCATI

Per esterno protetto
Eurocodice 5 - Classe 2



Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Tipo di gambo	N. di nastri	N. di chiodi	Codice
4	35	Rullato	1	1250	141186
4	40	Rullato	1	1250	141187
4	50	Rullato	1	1250	141188

+ Compatibilità PACK CHIODI PPN50 Xi lunghezza 60 mm

Il chiodo 4x60 mm (141163) non è compatibile con il caricatore per connettori metallici di Combi Xi. Dotarsi di PPN50Xi e caricatore maggiorato (019768).